

附 表 一 【湖內全聯廠房】

- 1 型式 (Type Form) : MAM200-15*2-C060 x 1 台(無機房電梯)
- 2 載重 (Load/Passenger) : 1000公斤/ 15人
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 2停/2樓 (1-2F) (No.1)
- 4 速度 (Speed) : 60m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制/單台運轉
- 6 電源 (Power Source) : 動力電源:三相220V/60Hz 照明電源:單相220V/60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 大框:1F / 大框:2F(配合與控制盤一體之關係)
- 8 出入口門框 : 髮紋不鏽鋼
- 9 出入口門 (Hatch Door) : 二片中央對開(CO)
- 10 出入口門材質 : 髮紋不鏽鋼
- 11 出入口寬度 (Opening) : 900mmx 2100mm (寬*高)
- 12 出入口指示燈及按鈕 (Indicator&Button) : 全樓層:MF007(行動不使用)
- 13 車廂 (Cage) : 天花板型式 : MB002
 前側(袖壁+上板) : 髮紋不鏽鋼
 兩側 : 髮紋不鏽鋼
 後側中間 : 髮紋不鏽鋼
 後側兩端 : 髮紋不鏽鋼
 車廂門 : 髮紋不鏽鋼
 地板 : 塑膠地磚(MD002)
 換氣 : 標準風扇
 操作盤 : ME004+ME013(行動不使用)
 扶手 : MC002(扶手三側,行動不使用)
 車廂位置指示器 (Car Position Indicator) : 附於車廂操作盤(OPB)上
- 14 車廂尺寸(寬x長x高) : 1500x1600x2300mm
- 15 警報方式 (Alarm) : 對講機
- 16 升降道尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 17 其他 (Other) :
 1. 附行動不便設備
 2. 車廂操作盤上附門開延長
 3. 紅外線安全門檔
 4. 附樓層管控接點(不含讀卡機)
 5. 其餘標配機能請參閱型錄
 6. 本案無電梯乘場防火門(由甲方另行發包)
 7. CCTV線材與配管由甲方負責, 乙方僅負責升降道內配合施工
 8. 附停電自動到樓裝置(ARD)
 9. 8/10號前若未取得電梯合格函給甲方, 每日罰緩2,550元(總價千分之3)