

附表一【穆刻室內-新竹案】

- 1 型式 (Type Form) : MAP100-320*4-2PC09 * 1 台(景觀平台梯)
- 2 載重 (Load/Passenger) : 320公斤
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 4停/4樓 (1-4F)
- 4 速度 (Speed) : 9 m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制
- 6 電源 (Power Source) : 動力用交流單相, 220伏特, 60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 鋁合金烤漆
- 8 出入口門 (Hatch Door) : 兩片門自動雙開式
出入口寬度 (Opening) : 848 mm× 2100 mm (W*H) 正面1、3、4F
: 806 mm× 2100 mm (W*H) 左側2F
- 9 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : 依型錄選擇
- 10 梯廂 (Cage) : a、天花板型式 (Ceiling Type) : 鋼板烤漆
b、後側板 (Enclosure Wall) : 有機玻璃
c、廂門 (Cage Door) : 強化玻璃
d、地板 (Flooring) : 地毯
e、換氣 (Ventilation) : 天花板扇 (Ceiling Fan)
f、操作盤 (Operating Panel) : 依型錄選擇
g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator) : 附於OPB上
- 11 車廂尺寸 : 1100 mm× 1000 mm× 2200mm (W*D*H)
- 12 警報方式 (Alarm) : 電鈴 (Bell)
- 13 升降路尺寸及層樓高度 (Hoist Way & Floor Height) : 1174 mm× 1392 mm (W*D) PIT≥100 OH≥2700
- 14 升降路材質 : 5+5強化玻璃 + 鋁合金烤漆
- 15 其他 (Other) : A、保養保固12個月
B、停電自動復歸最近樓層 (ARD)
C、智能管理系統

