

## 附表一 【鑲揚國際(左東段接待中心)】

1 型式 (Type Form)	: MAH100-6*2-2S45 x 1 台(無機房電梯)
2 載重 (Load/Passenger)	: 450公斤/ 6人
3 停止樓數 (No. of Stop)	: 2停/2樓 (1-2F) (No. 1)
4 速度 (Speed)	: 45m/min
5 控制方式 (Control)	: 交流變壓變頻選擇性集合式控制/單台運轉
6 電源 (Power Source)	: 動力電源:單相220V/60Hz 照明電源:單相110V/60Hz
7 出入口門框 (Jamb)	: 小框: 1F / 大框: 2F(配合與控制盤一體之關係)
8 出入口門框材質	: 髮紋不銹鋼
9 出入口門 (Hatch Door)	: 二片單邊側開(2SR)
10 出入口門材質	: 聯琦C126
11 出入口寬度 (Opening)	: 800x2100mm (寬*高)
12 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button)	: 全樓層:MF001(標準)
13 車廂 (Cage)	: 天花板型式 (Ceiling Type) : MB013
	三側壁 (Enclosure Wall) :
	前側(袖壁+上板): 髮紋不銹鋼
	兩側兩旁: 聯琦B112
	兩側中間: 聯琦B112+鏡面鍍鈦黑(操作盤側)
	後側兩旁: 聯琦B112
	後側中間: 鏡面鍍鈦黑
	車廂門 (Cage Door) : 聯琦C126
	地板 (Flooring) : 預留25mm(石材甲方負責)
	換氣 (Ventilation) : 標準風扇
	操作盤 (Operating Panel) : ME016(標準)
	扶手 : MC005(單支, 操作盤側)
	車廂位置指示器 (Car Position Indicator): 附於車廂操作盤(OPB)上
14 車廂尺寸(寬x長x高)	: 1000x1200x2300mm(OH要4100mm)
15 警報方式 (Alarm)	: 對講機
16 升降道尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height)	: 依計劃圖
17 其他 (Other)	:
	1. CCTV線材與配管由甲方負責, 乙方僅負責昇降道內配合施工
	2. 車廂操作盤上附門開延長
	3. 附停電自動附歸最近樓層
	4. 附紅外線安全門檔
	5. 其餘標配機能請參閱型錄
	6. 甲方須申請市話專線並在尾樓出線, 以利電梯車廂話機求救功能
	7. 本案電梯防火門與遮煙捲簾均由甲方負責