

附表一【金寶城糖業-虎尾科虎路】

- 1 型式 (Type Form) : MAH100- 6 * 5 -2S 45 * 1 台
- 2 載重 (Load/Passenger) : 450 公斤/ 6 人
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 5 停 / 5 樓 (1 - 5 F)
- 4 速度 (Speed) : 45 m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制
- 6 電源 (Power Source) : 動力用交流單相, 220伏特, 60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 彩妝鋼板一體框 (1-4F), 彩妝鋼板標準框 (5F)
- 8 出入口門 (Hatch Door) : 二片門側開式彩妝鋼板門(全樓)
- 9 出入口寬度 (Opening) : 800 mm× 2100 mm (W*H)
- 10 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : 標準配置
- 11 梯廂 (Cage)
 - a、天花板型式 (Ceiling Type) : MB014
 - b、側板 (Enclosure Wall)
 - : 前側: 彩妝鋼板
 - 兩側: 彩妝鋼板 + 鏡面不銹鋼(扶手側)
 - 後側: 彩妝鋼板 + 鏡面不銹鋼
 - c、廂門 (Cage Door) : 彩妝鋼板
 - d、地板 (Flooring) : PVC地板
 - e、換氣 (Ventilation) : 天花板扇 (Ceiling Fan)
 - f、操作盤 (Operating Panel) : ME016
 - g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator): 附於OPB上
- 12 車廂尺寸 : 1000 mm× 1200 mm× 2300mm (W*D*H)
- 13 警報方式 (Alarm) : 電鈴及對講機 (Bell & Interphone)
- 14 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 15 其他 (Other)
 - A、保養保固18個月
 - B、停電自動復歸最近樓層(ARD)
 - C、車廂意外移動保護裝置
 - D、紅外線檢測裝置(光幕防夾裝置)
 - E、上行超速保護裝置
 - F、故障時低速救出
 - G、制動力檢測功能
 - H、智能管理系統
 - I、出入口門 + 廂門追加透視窗