

附表一 【 班米羅幼兒園 】

- 1 型式 (Type Form) : MAH100- 8 * 4 -CO 45 * 1 台(無機房電梯MA019)
- 2 載重 (Load/Passenger) : 550 公斤/ 8 人
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 4 停 / 4 樓 (1 - 4 F)
- 4 速度 (Speed) : 60 m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制
- 6 電源 (Power Source) : 動力用交流單相, 220伏特, 60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 髮紋不鏽鋼大型門框(1F-4F)
- 8 出入口門 (Hatch Door) : 二片門對開式彩妝鋼板門(全樓)
- 9 出入口寬度 (Opening) : 900 mm× 2100 mm (W*H)
- 10 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : 依型錄選擇
- 11 梯廂 (Cage)
 - a、天花板型式 (Ceiling Type) : MB014
 - b、側板 (Enclosure Wall) : 前側: 髮紋不銹鋼
兩側: 彩妝鋼板
後側: 彩妝鋼板 + 半身明鏡
 - c、廂門 (Cage Door) : 彩妝鋼板
 - d、地板 (Flooring) : PVC地板
 - e、換氣 (Ventilation) : 天花板扇 (Ceiling Fan)
 - f、操作盤 (Operating Panel) : ME016
 - g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator): 附於OPB上
- 12 車廂尺寸 : 1100 mm× 1350 mm× 2300mm (W*D*H)
- 13 警報方式 (Alarm) : 電鈴及對講機 (Bell & Interphone)
- 14 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 15 其他 (Other) : A、保養保固12個月
B、停電自動復歸最近樓層(ARD)
C、車廂意外移動保護裝置
D、紅外線檢測裝置(光幕防夾裝置)
E、智能管理系統
F、無障礙設備
G、車廂設置刷卡機
H、電梯防火門