

附表一 【大興發建設-三星頂義段透天住宅建案】

1 型式 (Type Form)	: MAH100-6*3S-2S45* 3台
2 載重 (Load/Passenger)	: 450公斤/6人
3 停止樓數 (No. of Stop)	: 3停/3樓 (1-3F)
4 速度 (Speed)	: 45m/min
5 控制方式 (Control)	: 交流變壓變頻選擇性集合式控制
6 電源 (Power Source)	: 單相, 220伏特, 60Hz
7 出入口門框 (Jamb)	: 髮紋不鏽鋼型標準小門框 (1-3F)
8 出入口門 (Hatch Door)	: 二片水平同方向開門式
9 出入口寬度 (Opening)	: 800 mm× 2100 mm (W*H)
10 車廂尺寸	: 寬1000mm 深1200mm 高2300mm
11 昇降道尺寸	: 寬1600mm 深1600mm 機坑深度1250mm 頂部安全距離3900mm 行程高度mm
	a、天花板型式 (Ceiling Type) : 標準非加價型(依型錄)
	b、側板 (Enclosure Wall) : 前側: 彩粧鋼板或鋼板烤漆 兩側: 彩粧鋼板或鋼板烤漆 後側: 彩粧鋼板或鋼板烤漆加後側中央鏡面
	c、廂門 (Cage Door) : 彩粧鋼板或鋼板烤漆
	d、地板 (Flooring) : PVC
	e、換氣 (Ventilation) : 天花板扇 (Ceiling Fan)
	f、操作盤 (Operating Panel) : 髮紋不鏽鋼面板
	g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator) : 附於OPB上
12 警報方式 (Alarm)	: 電鈴及撥話機 (Bell & Interphone)
13 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height)	: 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
14 其他 (Other)	: A、附紅外線光幕 B、停電自動到樓ARD C、交期2023年9月