

## 附表一【劉玉閔-施洽成撚線廠】

- 1 型式 ( Type Form ) : MAH100-8\*3-2S45 \* 1 台 ( 無機房小電梯 )
- 2 載重 ( Load/Passenger ) : 550 公斤 / 8 人
- 3 停止樓數 ( No. of Stop ) : 3 停 / 3 樓 ( 1-3F )
- 4 速度 ( Speed ) : 45 m/min
- 5 控制方式 ( Control ) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制
- 6 電源 ( Power Source ) : 動力用交流三相 · 220 伏特 · 60Hz
- 7 出入口門框 ( Jamb ) : 髮紋不鏽鋼小型門框 ( 1-2F ) · 髮紋不鏽鋼大型門框 ( 3F )
- 8 出入口門 ( Hatch Doo ) : 二片門側開式彩妝鋼板門 ( 全樓 )
- 9 出入口寬度 ( Opening ) : 900 mm × 2100 mm ( W\*H )
- 10 出入口指示燈及按鈕 ( Hall Indicator&Button ) : MF001
- 11 梯廂 ( Cage ) :
  - a、天花板型式 ( Ceiling Type ) : MB014
  - b、側板 ( Enclosure Wall ) :
    - 前側 : 彩妝鋼板
    - 兩側 : 彩妝鋼板 + 鏡面不鏽鋼 ( 扶手側 )
    - 後側 : 彩妝鋼板 + 鏡面不鏽鋼
  - c、廂門 ( Cage Door ) : 彩妝鋼板
  - d、地板 ( Flooring ) : 業主自理 · 預留25mm
  - e、換氣 ( Ventilation ) : 天花板扇 ( Ceiling Fan )
  - f、操作盤 ( Operating Panel ) : ME016
  - g、梯廂位置指示器 ( Car Position Indicator ) : 附於OPB上
- 12 車廂尺寸 : 1100 mm × 1300 mm × 2300 mm ( W\*D\*H )
- 13 警報方式 ( Alarm ) : 電鈴及對講機 ( Bell & Interphone )
- 14 升降路尺寸及各層樓高度 ( Hoist Way & Each Floor Height ) : 1800 mm × 1800 mm ( W\*D )  
樓高依計劃圖 ( As Per Layout Drawing )
- 15 其他 ( Other ) :
  - A、保養保固 12 個月
  - B、紅外線檢測裝置 ( 光幕防夾裝置 )
  - C、車廂意外移動保護裝置
  - D、停電自動復歸最近樓層 ( ARD )
  - E、上行超速保護裝置
  - F、故障時低速救出
  - G、制動力檢測功能
  - H、智能管理系統