

規格調查表



請確實填入改訂紀錄 (A為初版不用註記・B番開始須確實記錄)



填写日期:	2023/5/18	版次	B	【使用說明】 1.請營業單位依客户要求・逐条填写； 2.没有选项或者说明不清楚的,於特记事项注明； 3.空白处或者没有底色的部分・不可以自行修改；		
客户名称:	和境建設-善捷段					
预定交期:	2023/09					
安装地区:	台湾			安装地址:	桃園市龜山區文桃路及南林路交叉口	
号机:	NO.1	NO.3				
制造编号:						

PS：正式订单台北都必须填写(仅询价时无需填写)・编号由台湾业务编制；

基本规格

PS:非标轿厢内法・請依实际尺寸填写；

机种:	MAE100有机房	载重:	700kg	标准	速度:	90m/min
用途:	紧急	类型:	新梯		场合:	一般
运转方式:	联动	联/群控号机:	No.1-No.2,No.3-No.4			

轿厢内法宽:	1400	内法深:	1250	内法高:	2500
开门形式:	2P-CO	开门宽:	800	开门高:	2100

层站门:	18	層	×	18	站	×	18	門
千鸟&贯通:	否	层楼名:	B4-B1,1-13,RF					

井道尺寸

PS:井道最终依土建图为准；

顶层:	5850	mm	底坑:	1850	mm	行程:	57150	mm
井道内法宽:	1900	mm	井道内法深:	1950	mm	全高:	64800	mm
井道结构:	全混泥土							

电源参数

主电源:	3相4线制380V/60HZ	照明:	
------	----------------	-----	--

轿厢

轿厢:	MA003	標準選型:	是		
天井:	MB003	材质:	依标准	P.S.法規規定逃生窗400*500	
地板:	預留大理石貼附厚度	型号:	其他	預留厚度:	25 mm
轿壁侧板位置	材质	材质厚度	色号(依樣本填写)	备注	
前侧:	发纹不锈钢	依标准	不鏽鋼原色		
两侧两端:	钢板烤漆	依标准	RAL-9003		
两侧中间:	钢板烤漆	依标准	RAL-9003		
后侧两端:	钢板烤漆	依标准	RAL-9003		
后侧中间:	钢板烤漆	依标准	RAL-9003		
轿門:	发纹不锈钢	依标准	RAL-9003		

PS:除发纹不锈钢、镜面外・其余材质需按照公司样本填写色号；

预留装潢重:	0	kg	预留装潢厚度	无	mm
扶手:	MC002		位置	特记	
明镜:	后侧(半身明鏡)有,由台北自理				

P.S:选配明镜时・由台北自理；

人机界面 (轿厢側)

主操纵盘型号	ME001	按钮&显示:	标准
		面板材质&位置:	标准

規格調查表



副操纵盘型号	无	按钮&显示:	无
		面板材质&位置:	无
残障主操纵盘	ME013	面板材质&位置:	标准
残障副操纵盘	无	面板材质&位置:	无

人机界面 (層門側)

外呼:	MF007	按钮&显示:	标准
		面板材质:	标准
		基准阶楼层:	1 FL PS: 基准阶标配外呼锁

PS:外呼/操纵盘等,於残障时需附盲文点字板,盲文点字板由台北自理,上海需注意按钮之间的间隙;

到站灯	无	面板材质:	无
		安装楼层:	
横向显示器	无	面板材质:	无
		安装楼层:	

層門系統

前门楼层:		后门楼层:	
耐火:	否	耐火停数:	无
门保护:	光幕	耐火楼层:	无

部品	材质	材质厚度	色号(依樣本)	备注
层门:	首层:	发纹不锈钢	依标准	不鏽鋼原色 1F
	其余层:	钢板烤漆	依标准	RAL-7036 B4-B1,2-13,RF
小门框:	首层:	发纹不锈钢	依标准	不鏽鋼原色 1F
	其余层:	发纹不锈钢	依标准	不鏽鋼原色 B4-B1,2-13,RF
大门框:	首层:	无	依标准	/
	其余层:	无	依标准	/

PS:如其余层有大、小门框区别,请于备注栏填写。

轿厢象限示意图

(以人站在乘场侧面对层门判断)

PS:主操纵盘标准位置为左前侧板

P.S:残障主操纵盘标准位置为右侧中央

标配功能

井道照明	标配	物联网	标配
出货方式	依公司标准	开延长	标配
无机房主机侧是否为卧室	否, 不允许	次楼层停靠	标配
误登录取消	标配	出口木箱	标配

規格調查表



再平层功能	标配
-------	----

保固年限	24	單位：月
------	----	------

PS:标配功能，不限于下表所列选项，以Masada样本上所列为准；

选配功能

三大件进口	☐	
出入口牛腿	☐	
对重附安全钳	☐	
冷气(歌林)	☐	
夏普空气清净机	☐	
对讲机集中管理	☒	☒
	台数:	6
中央监控系统(CRT)	☐	
人脸识别	☐	
	形式:	无
轿厢附到站钟GONG	☐	
地震管制	☐	
语音合成	☒	☒
	形式:	國語+台語
ARD	☐	
能量回馈器	☐	
RS485接口	☐	
轿厢摄像头(CCTV)	☒	☒
	形式:	准-仅留配线(網線)
观光梯外妆板	☐	
	材质:	

临时层门(IB)	☒	☒
	停数:	1
	楼层:	1F
临时轿门(IB)	☐	
火灾	☐	
轿厢側電子佈告欄	☐	
	位置:	
紫外灯杀菌系统	☐	
语音呼梯(外置式)	☐	
APP智能呼梯	☐	
	形式:	
刷卡机管制(轿厢側)	☒	☒
	形式:	佳-业主自理(隱藏)
自動返回基站	☐	
刷卡机管制(乘场側)	☐	
	形式:	无
特殊操作	专用运转	☐
	司机操作	☐
满载直驶	☐	

PS:選擇刷卡机时，須配PASS開關；刷卡機面板尺寸：90x125mm

PS:緊急梯时，火災回歸為標配，無須勾選。

特记事项：

2022/12/2
1.三側轿厢壁附壁鉤
2.1F>6米

改訂履歷：

2023/5/18
1.轿厢選色變更
2.乘場選色變更
3.天井選色變更
4.機房無110V
5.門保護:光幕
6.大理石預留厚度:25mm