

附 表 二 【 厚德建設 】

- 1 型式 (Type Form) : MAH100-6*4C060 * 2 台 (無機房電梯MA017首席款)
- 2 載重 (Load/Passenger) : 450 公斤 / 6 人
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 4 停 / 4 樓 (1 - 4 F)
- 4 速度 (Speed) : 60 m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制
- 6 電源 (Power Source) : 動力用交流單相, 220伏特, 60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 小型門框: 髮紋不鏽鋼門框(1-3F) 髮紋不鏽鋼大型門框(4F)
- 8 出入口門 (Hatch Door) : 二片門對開式烤漆RAL9003砂紋鋼板門(全樓)
- 9 出入口寬度 (Opening) : 800 mm× 2100 mm (W*H)
- 10 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : 依型錄選擇
- 11 梯廂 (Cage)
 - a、天花板型式 (Ceiling Type) : MB010
 - b、側板 (Enclosure Wall) : 前側: 烤漆RAL9003砂紋
兩側: 烤漆RAL9003砂紋 + 鏡面不鏽鋼鍍黑鈦(扶手)
後側: 烤漆RAL9003砂紋 + 鏡面不鏽鋼鍍黑鈦
 - c、廂門 (Cage Door) : 烤漆RAL9003砂紋
 - d、地板 (Flooring) : PVC地板
 - e、換氣 (Ventilation) : 天花板扇 (Ceiling Fan)
 - f、操作盤 (Operating Panel) : ME018
 - g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator) : 附於OPB上
- 12 車廂尺寸 : 1000 mm× 1200 mm× 2300mm (W*D*H)
- 13 警報方式 (Alarm) : 電鈴及對講機 (Bell & Interphone)
- 14 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 15 其他 (Other) : A、保養保固12個月
B、停電自動復歸最近樓層(ARD)
C、車廂意外移動保護裝置
D、紅外線檢測裝置(光幕防夾裝置)
E、智能管理系統