

附 表 一 【 峰 宥 - 礁 溪 協 天 段 】

- 1 型式 (Type Form) : MAH100-6*6-2S45 * 1 台 (無機房電梯MA019)
- 2 載重 (Load/Passenger) : 450 公斤 / 6 人
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 6 停 / 6 樓 (1 - 5 F、RF)
- 4 速度 (Speed) : 45 m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制
- 6 電源 (Power Source) : 動力用交流單相, 220伏特, 60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 髮紋不鏽鋼小型門框(全樓)
- 8 出入口門 (Hatch Door) : 二片門側開式彩妝鋼板(A117香檳銀)門(全樓)
- 9 出入口寬度 (Opening) : 800 mm x 2100 mm (W*H)
- 10 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : MF001
- 11 梯廂 (Cage) : a、天花板型式 (Ceiling Type) : MB014
b、側板 (Enclosure Wall) : 前側 : 髮紋不鏽鋼
兩側 : 彩妝鋼板(B145) + 鏡面不鏽鋼(扶手側)
後側 : 彩妝鋼板(B145) + 鏡面不鏽鋼
c、廂門 (Cage Door) : 彩妝鋼板(A117香檳銀)
d、地板 (Flooring) : PVC地板(MD006)
e、換氣 (Ventilation) : 天花板扇 (Ceiling Fan)
f、操作盤 (Operating Panel) : ME016
g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator) : 附於OPB上
- 12 車廂尺寸 : 1000 mm x 1200 mm x 2300mm (W*D*H)
- 13 警報方式 (Alarm) : 電鈴及對講機 (Bell & Interphone)
- 14 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 15 其他 (Other) : A、保養保固12個月
B、停電自動複歸最近樓層(ARD)
C、車廂意外移動保護裝置
D、紅外線檢測裝置(光幕防夾裝置)
E、不鏽鋼紅木扶手(MC004)