

附表一 【鴻居營造(利百特儲運中心)】

- 1 型式 (Type Form) : MAE100 12*2 (060 x 1) 台(有機房電梯)
- 2 載重 (Load/Passenger) : 800公斤 / 12人
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 2樓 / 2樓 (1-2F) (No. 1)
- 4 速度 (Speed) : 60m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流電機 頻選擇磁集合式控制 單台運轉
- 6 電源 (Power Source) : 動力電: 220V/60Hz 照明電源: 單相110V/60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 大框車門 材料: 鋼板厚度2MM, IP: 200MM, 鋼板厚度900MM
- 8 出入口門框: 基板材質 : 髮紋鏡鈦黑
- 9 出入口門 (Hatch Door) : 二片中央對開
- 10 出入口門材質 : 髮紋鏡鈦黑
- 11 出入口寬度 (Opening) : 900mmx 2100mm (寬x高)
- 12 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : 全樓層: MF097(行動不使用) / 髮紋鏡鈦黑材質
- 13 車箱 (Cage) : 天花板型式 : MB008
 三側壁 : 前側(袖壁/上板): 鏡面鏡鈦黑(無蝕刻條紋)
 內側: 鏡面鏡鈦黑(蝕刻條紋)
 後側中間: 鏡面鏡鈦黑(無蝕刻條紋)
 後側兩端: 鏡面鏡鈦黑(蝕刻條紋)
 車箱門 : 鏡面鏡鈦黑(蝕刻條紋)
 地板 : MB011(石材乙方負責)
 換氣 : 標準風扇
 操作盤 : ME008+ME013(行動不使用) / 鏡面鏡鈦黑材質
 扶手 : MC005(鏡面鏡鈦黑扶手三側, 行動不使用)
 車箱位置指示器 (Car Position Indicator) : 附於車箱操作盤(OPB)上
- 14 車箱尺寸(寬x長x高) : 1400x1400x2300mm
- 15 警報方式 (Alarm) : 對講機
- 16 升降道尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 17 其他 (Other) :
1. 附行動不便設備
 2. 車箱操作盤上附門開延長
 3. 加外線安全門檔
 4. 附樓層管控接點(不含渣土機)
 5. 其餘標配機能請參閱型錄
 6. 本案建築物已有設置發電機, 故不配置停電到樓裝置
 7. 本案無電梯乘場防火門
 8. CCTV線材與配管由甲方負責, 乙方僅負責其降道內配合施工
 9. 1-2F附到站燈MGO04(面板材質為髮紋鏡鈦黑)
 10. 鏡鈦標商為露華鏡鈦(寶鈦)
 11. 總價十分之五(含稅)請安費統一扣在第二期款

造有
限
之
章