

附表一

【元創營造(榮安街)】

- 1 型式 (Type Form) : MAH100-6*5-2S45 x 1 台(無機房電梯)
- 2 載重 (Load/Passenger) : 450公斤/ 6人
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 5停/5樓 (1-4, RF) (No. 1)
- 4 速度 (Speed) : 45m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制/單台運轉
- 6 電源 (Power Source) : 動力電源:單相220V/60Hz 照明電源:單相110V/60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 小框: 1-4, RF
- 8 出入口門框材質 : 彩妝鋼板or鋼板烤漆
- 9 出入口門 (Hatch Door) : 二片單邊側開(右開2SR)
- 10 出入口門材質 : 彩妝鋼板or鋼板烤漆
- 11 出入口寬度 (Opening) : 800mmx 2000mm (寬*高)
- 12 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : 全樓層:MF001(標準)
- 13 車廂 (Cage) : 天花板型式 (Ceiling Type) : MB010、MB013標準天井挑其一
 三側壁 (Enclosure Wall) : 前側(油壁+上板): 彩妝鋼板or鋼板烤漆
 兩側: 彩妝鋼板or鋼板烤漆
 後側: 彩妝鋼板or鋼板烤漆
 車廂門 (Cage Door) : 彩妝鋼板or鋼板烤漆
 地板 (Flooring) : 大理石預留25mm(石材甲方負責)
 換氣 (Ventilation) : 標準風扇
 操作盤 (Operating Panel) : ME016(標準)
 扶手 : MC002、MC004、MC005挑其一(單支)
 車廂位置指示器 (Car Position Indicator) : 附於車廂操作盤(OPB)上
- 14 車廂尺寸(寬x長x高) : 1000x1200x2100mm
- 15 警報方式 (Alarm) : 電話機
- 16 升降道尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 17 其他 (Other) :
1. 留孔配線 (乙方僅負責昇降道內, 升降道外配管線與CCTV甲方負責)
 2. 車廂操作盤上附門開延長
 3. 附停電自動附歸最近樓層
 4. 紅外線安全門擋
 5. 其餘標配機能請參閱型錄
 6. 本案屬既有建物增建電梯(無申請電梯竣檢合格證)