

## 附表一 【皇家新都市F棟】

- 1 型式 (Type Form) : MAE100-8\*9-C060 x 1 台(有機房電梯)
- 2 載重 (Load/Passenger): 550公斤/ 8人
- 3 停止樓數 (No. of St): 9停/9樓 (B1-8F) (No. 1-No. 3)
- 4 速度 (Speed) : 60m/min
- 5 控制方式 (Control): 交流變壓變頻選擇性集合式控制/單台運轉
- 6 電源 (Power Source): 動力電源:三相380V/60Hz 照明電源:單相110V/60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 大框: 1F, 小框: B1, 2-8F
- 8 出入口門框材質 : 1F: 髮絲不鏽鋼, B1, 2-8F: 烤漆鋼板
- 9 出入口門 (Hatch Door): 中央對開
- 10 出入口門材質 : 1F: 髮絲不鏽鋼蝕刻, B1, 2-8F: 烤漆鋼板OR彩粧鋼板
- 11 出入口寬度 (Opening): 800x2100mm (寬\*高) (舊有留用)
- 12 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : 全樓層: MF001
- 13 車廂 (Cage) : 天花板型式 (Ceiling Type): MB001-MB004  
三側壁 (Enclosure Wall): 前側(袖壁+上板): 髮絲不鏽鋼  
兩側: 彩粧鋼板  
後側(兩旁): 彩粧鋼板  
後側(中間): 彩粧鋼板OR鏡面不鏽鋼  
車廂門 (Cage Door) : 彩粧鋼板  
地板 (Flooring) : 地毯LL-07  
換氣 (Ventilation) : 標準風扇  
操作盤 (Operating Panel): ME001  
扶手 : MC002  
車廂位置指示器: 附於車廂操作盤(OPB)上
- 14 車廂尺寸(寬x長x高): 1400\*1030\*2300mm
- 15 警報方式 (Alarm) : 對講機
- 16 升降道尺寸及各層樓高度: 依計劃圖
- 17 其他 (Other) :
  1. 車廂操作盤上附門開延長
  2. 附紅外線安全門檔(二合一)
  3. 附刷卡機預留接點(含刷卡主機與240顆磁扣)
  4. 其餘標配機能請參閱型錄
  5. 本案無電梯乘場防火門(圖說無標註)