

附表一【昌業金屬-汐止廠房】

- 1 型式 (Type Form) : MAM200-15*3-C060*1台(無機房式電梯) MA007
- 2 載重 (Load/Passenger) : 1000公斤 / 15人
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 3停 / 3樓 (1-3F)
- 4 速度 (Speed) : 60m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制
- 6 電源 (Power Source) : 動力用交流三相, 220伏特, 60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 髮紋不鏽鋼寬斜型門框(全樓)
- 8 出入口門 (Hatch Door) : 二片門對開式髮紋不鏽鋼板門(全樓)
- 9 出入口寬度 (Opening) : 900 mm × 2100 mm (W*H)
- 10 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : MF001
- 11 梯廂 (Cage) : a、天花板型式 (Ceiling Type) : MB012
b、側板 (Enclosure Wall) : 前側: 髮紋不鏽鋼
兩側: 髮紋不鏽鋼 + 鏡面不鏽鋼
後側: 髮紋不鏽鋼 + 鏡面不鏽鋼
c、廂門 (Cage Door) : 髮紋不鏽鋼
d、地板 (Flooring) : PVC地磚 MD005
e、換氣 (Ventilation) : 天花板扇 (Ceiling Fan)
f、操作盤 (Operating Panel) : ME001
g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator) : 附於OPB上
- 12 車廂尺寸 : 1600 mm × 1500 mm × 2300mm (W*D*H)
- 13 警報方式 (Alarm) : 電鈴及對講機 (Bell & Interphone)
- 14 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 15 其他 (Other) : A、智能管理系統
B、停電自動復歸最近樓層(ARD)
C、車廂意外移動保護裝置
D、紅外線檢測裝置(光幕防夾裝置)
E、刷卡機系統(附磁扣*20)