

規格調查表



填写日期:	2023/6/12	版次:	A	【使用说明】 1.请營業单位依客户要求，逐条填写； 2.没有选项或者说明不清楚的,於特记事项注明； 3.空白处或者没有底色的部分，不可以自行修改；		
客户名称:	宜路發工程有限公司					
预定交期:	2024/6/9					
安装地区:	台湾	安装地址:	新北市汐止區民族二街3巷12號			
号机:	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6
制造编号:						

PS：正式订单台北都必须填写(仅询价时无需填写)，编号由台湾业务编制；

基本规格

PS:非标轿厢内法，請依实际尺寸填写；

机种:	MAM200無機房	载重:	800kg	非标准	速度:	90m/min
用途:	残障	类型:	新梯		场合:	一般
运转方式:	单台	联/群控号机:				

轿厢内法宽:	1400	内法深:	1400	内法高:	2400
开门形式:	2P-CO	开门宽:	900	开门高:	2200

层站门:	9	層	×	9	站	×	9	門
千鸟&贯通:	否	层楼名:	B1,1-7F,RF					

井道尺寸

PS:井道最终依土建图为准；

顶层:	6400	mm	底坑:	2000	mm	行程:	28800	mm
井道内法宽:	2050	mm	井道内法深:	1900	mm	全高:	35400	mm
井道结构:	全混泥土							

电源参数

主电源:	3相4线制380V/60HZ	照明:	单相110V/60HZ
------	----------------	-----	-------------

轿厢

轿厢:	MA001	標準選型:	否	PS.請確實填寫下方選型資料	
天井:	MB008	材质:	依标准	PS.法規規定逃生窗400*500	
地板:	PVC	型号:	MD004	预留厚度:	mm
轿壁侧板位置	材质	材质厚度	色号(依樣本填写)	备注	
前侧:	镜面不锈钢	依标准			
两侧两端:	彩妆钢板	依标准	C108		
两侧中间:	彩妆钢板	依标准	C139		
后侧两端:	镜面不锈钢	依标准			
后侧中间:	镜面不锈钢	依标准			
轿門:	彩妆钢板	依标准	C139		

PS:除发纹不锈钢、镜面外，其余材质需按照公司样本填写色号；

预留装潢重:	0	kg	预留装潢厚度	无	mm
扶手:	MC002		位置	两侧	
明镜:	无				

PS.不可使用MC001,標準為两侧

人机界面 (轿厢侧)

主操纵盘型号	ME001	按钮&显示:	标准
		面板材质&位置:	无
副操纵盘型号	无	按钮&显示:	无
		面板材质&位置:	无
残障主操纵盘	ME011	面板材质&位置:	标准
残障副操纵盘	无	面板材质&位置:	无

人机界面 (層門側)

		按钮&显示:	标准
外呼:	MF007	面板材质:	标准

規格調查表

		基准阶楼层:	1	FL	PS: 基准阶标配外呼锁
--	--	--------	---	----	--------------

PS:外呼/操纵盘等,於残障时需附盲文点字板,盲文点字板由台北自理,上海需注意按钮之间的间隙;

	到站灯	无	面板材质:	无
			安装楼层:	
	横向顯示器	无	面板材质:	无
			安装楼层:	


層門系統

	前门楼层:	B1,1-7F,RF	+	后门楼层:				
	耐火:	否		耐火停数:	无		耐火楼层:	无
	门保护:	光幕						

	部品	材质	材质厚度	色号(依樣本)	备注
	层门:	首层:	彩妆钢板	依标准	C139
		其余层:	彩妆钢板	依标准	C139
	小门框:	首层:	无	依标准	-
		其余层:	无	依标准	-
	大门框:	首层:	发纹不锈钢	依标准	-
		其余层:	发纹不锈钢	依标准	-

PS:如其余层有大、小门框区别, 请于备注栏填写。

轿厢象限示意图



(以人站在乘场侧面对层门判断)

PS:主操纵盘标准位置为左前侧板

PS:残障主操纵盘标准位置为右侧中央

标配功能

井道照明	标配	物联网	标配
出货方式	依公司标准	开延长	标配
无机房主机侧是否为卧室	否, 不允许	次楼层停靠	标配
误登录取消	标配	出口木箱	标配
再平层功能	标配	保固年限	18 單位: 月

PS:标配功能, 不限于下表所列选项, 以Masada样本上所列为准;

选配功能

三大件进口	☐		临时层门(IB)	☐	
出入口牛腿	☐		停数:	1	
对重附安全钳	☐		楼层:	1F	
冷气(歌林)	☐		临时轿门(IB)	☐	
夏普空气清净机	☐		火灾	☐	
对讲机集中管理	☐		轿厢側電子佈告欄	☐	
台数:	4		位置:		
中央监控系统(CRT)	☐		紫外灯杀菌系统	☐	
人脸识别	☐		语音呼梯(外置式)	☐	
形式:	无		APP智能呼梯	☐	
轿厢附到站钟GONG	☐		形式:		
地震管制	☐		刷卡机管制	☒	☒
语音合成	☐		(轿厢側)	形式:	我司负责(隐藏式)

規格調査表



	形式:	國語+台語
ARD	☐	
能量回馈器	☐	
RS485接口	☐	
轿厢摄像头 (CCTV)	☒	☒
	形式:	准-仅留配线(網)
观光梯外收板	☐	
	材质:	

自動返回基站		☐	
刷卡机管制 (乘车侧)		☐	
		形式:	我司负责(隐藏式)
特殊操作	专用运转	☐	
	司机操作	☐	
满载直驶		☐	

PS:選擇刷卡機時，須配PASS開關；刷卡機面板尺寸：90x125mm

PS:緊急梯時，火災回歸為標配，無須勾選。

[illegible]