

【王閩震三星田心段578-1地號游正吉農舍】

型式 (Type Form) : MAH100-6*3-2S45 * 1 台

載重 (Load/Passenger) : 450公斤/6人

停止樓數 (No. of Stop) : 3 停 / 3 樓 (1- 3F)

速度 (Speed) : 45 m/min

控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制

電源 (Power Source) : 動力用交流單相, 220伏特, 60HZ

出入口門框 (Jamb) : 1F-3F皆採用髮紋不鏽鋼連體框

出入口門 (Hatch Door) : 二片門側開式: 彩妝鋼板門或鋼板烤漆(全樓)

出入口寬度 (Opening) : 800 mm x 2100 mm (W*H)

出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : 依型錄選擇

梯廂 (Cage)

a、天花板型式 (Ceiling Type)

: 依型錄選擇

b、側板 (Enclosure Wall)

: 前側: 彩妝鋼板

兩側: 彩妝鋼板或鋼板烤漆+鏡面不銹鋼

後側: 彩妝鋼板或鋼板烤漆+鏡面不銹鋼

c、廂門 (Cage Door)

: 彩妝鋼板或鋼板烤漆

d、地板 (Flooring)

: PVC地板或石材業主自理

e、換氣 (Ventilation)

: 天花板扇 (Ceiling Fan)

f、操作盤 (Operating Panel)

: 依型錄選擇

g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator) : 附於OPPL

: 1000 mm x 1200 mm x 2300mm (W*D*H)

2 車廂尺寸

3 警報方式 (Alarm)

: 電鈴及撥號話機 (Bell & Interphone)

1 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)

5 其他 (Other)

: A、保養保固12個月

B、停電自動復歸最近樓層 (ARD)

C、車廂意外移動保護裝置

D、二合一安全履板+光幕防夾

E、上行超速保護裝置

F、故障時低速救出

G、制動力檢測功能

H、智能管理系统

I、扶手一支