

- 2 停止樓數 (No. of Stop) : 6停/6樓 (1-5, RF)
- 3 速度 (Speed) : 60m/min
- 4 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制/單台運轉
- 5 電源 (Power Source) : 動力電源:三相220V/60Hz 照明電源:單相110V/60Hz
- 6 出入口門框 (Jamb) : 小框: 1-5, RF
- 7 出入口門框材質 : 1-5, RF: 髮紋不銹鋼
- 8 出入口門 (Hatch Door) : 中央二片對開(CO) / 彩妝鋼板或鋼板烤漆
- 9 出入口門材質 : 1F: 髮紋不銹鋼
- 10 出入口寬度 (Opening) : 900x2300mm (寬*高)
- 11 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : 全樓層:MF007(行動不使用)
- 12 車廂 (Cage) : 天花板型式 (Ceiling Type) : MB001-MB004標準天井挑其一
三側壁 (Enclosure Wall) : 前側(袖壁+上板): 髮紋不銹鋼
兩側: 彩妝鋼板或鋼板烤漆
後側: 彩妝鋼板或鋼板烤漆
- 車廂門 (Cage Door) : 彩妝鋼板或鋼板烤漆
- 地板 (Flooring) : 大理石預留25mm(石材甲方負責)
- 換氣 (Ventilation) : 標準風扇
- 操作盤 (Operating Panel) : ME004(行動不使用)
- 扶手 : MC002、MC004挑其一(三側扶手)
- 車廂位置指示器 (Car Position Indicator): 附於車廂操作盤(OPB)上
- 14 車廂尺寸(寬x長x高) : 1400x1400x2500mm
- 15 警報方式 (Alarm) : 電話機
- 16 升降道尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 17 其他 (Other) :
1. 留孔配線 (乙方僅負責昇降道內, 升降道外配管線與CCTV甲方負責)
 2. 車廂操作盤上附門開延長
 3. 附停電自動附歸最近樓層
 4. 紅外線安全門檔
 5. 附隱藏式分層管控接點(不含讀卡機)
 6. 附行動不便設備
 7. 本案有一鍵呼功能(市話求救), 甲方需申請市話專線
 8. 其餘標配機能請參閱型錄