

# 附表一【胡方翔(溫玉嬌)-苗栗頭份市】

- 1 型式 (Type Form) : MAM200-11\*3-2S60 \* 1 台
- 2 載重 (Load/Passenger) : 750 公斤 / 11 人
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 3 停 / 3 樓 (1 - 3 F)
- 4 速度 (Speed) : 60 m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制
- 6 電源 (Power Source) : 動力用交流三相, 220伏特, 60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 髮紋不鏽鋼小型門框 (1 - 2 F), 髮紋不鏽鋼大型門框 (3 F)
- 8 出入口門 (Hatch Door) : 二片門側開式髮紋不鏽鋼門 (全樓)
- 9 出入口寬度 (Opening) : 1100 mm × 2100 mm (W\*H)
- 10 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : MF007
- 11 梯廂 (Cage) :
- a. 天花板型式 (Ceiling Type) : MB012 (鏡面不鏽鋼+乳白透光板)
  - b. 側板 (Enclosure Wall) : 前側: 髮紋不鏽鋼  
兩側: 髮紋不鏽鋼  
後側: 髮紋不鏽鋼+明鏡 (與後側壁板同寬, 離地100mm, 上至天花板)
  - c. 廂門 (Cage Door) : 髮紋不鏽鋼
  - d. 地板 (Flooring) : 花紋不鏽鋼板
  - e. 換氣 (Ventilation) : 天花板扇 (Ceiling Fan)
  - f. 操作盤 (Operating Panel) : ME001+ME013
  - g. 梯廂位置指示器 (Car Position Indicator): 附於OPB上
- 12 車廂尺寸 : 1300 mm × 2300 mm × 2300 mm (W\*D\*H)
- 09 警報方式 (Alarm) : 電鈴及對講機 (Bell & Interphone)
- 14 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 15 其他 (Other) :
- A、保養保固 24 個月
  - B、紅外線檢測裝置 (光幕防夾裝置)
  - C、車廂意外移動保護裝置
  - D、停電自動復歸最近樓層 (ARD)
  - E、上行超速保護裝置
  - F、故障時低速救出
  - G、制動力檢測功能
  - H、智能管理系統
  - I、無障礙設備